



①組立図

※注)

- (1) SUS仕様。
- (2) タンク満水容量 200リットル。
- (3) 本体フレーム表面 ショット加工仕上げ。
タンク内面 パフ研磨加工仕上げ。
- (4) 駆動動力 3相 200V 3.7kW。
- (5) 羽根回転数 45rpm (60Hz)。
- (6) 反転動力 3相 200V 0.2kW。
- (7) 制御盤外付け。

※…製作の都合上、形状及び寸法を、変更することがあります。

- 1. オプション・・・タンク水平位置の高さ、及びタンク反転高さは、ミキサー架台により調節可能。
- 2. 制御盤標準仕様・・・羽根正転・羽根停止・タンク転倒・復帰・タンク停止・非常停止。
- 3. ジャケット付きタンク、及び真空タイプ製作可能。
- 4. 駆動モーターは、トップランナー基準対応。

△				
▲	駆動モーターは、トップランナー基準対応。	2015/2/23		
記号	変更記事	日付	変更者	承認

Copyright (C) SHIGA-KO All Right Reserved.

 SHIGA-KO 有限会社 滋賀工業所	材料	SUS304	
	名称	200リットル スタンダードミキサー	
作成日		形格	SMX-200 (ε)
尺度	Free	承認	
設計		製図	
		図番	A-3-0000